

BRICK L SN 600 1H S E 63 850 EXIT R/L

Información Producto


Índice	13.5503.9311.63
Categoría	Banderolas señalizadoras
Familia	Brick L Banner

Características lumínicas y eléctricas

Fuente luminosa de emergencia	LED
AUTO TEST	Sí
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Tipo	Señalización
Flujo luminoso [lm]	600
Potencia de la luminaria [W]	6.28

Características mecánicas

Material	Polycarbonato
Grado de protección (IP)	43
Protección contra impactos (IK)	5
Montaje	adosada techo
Color	blanco RAL 9003
Dimensiones A x B x H [mm]	225 x 332 x 45
Peso [kg]	0.63



Dentro de la familia Brick, la versión Brick L permite aumentar el rango de flujos hasta los 600 lúmenes, conservando todas las prestaciones; con una longitud mayor, pero respetando el resto de medidas del modelo. Esta mayor longitud permite el uso de banderolas de señalización de hasta 32mts según UNE-EN1838.

Consúltanos para versiones a medida.

